

Artic 330PW Profile Wide 3000K Vit

Profilarlarmatur med extra bredd spridning.

Unik profilarmatur med 65° spridning. Lämplig vid korta avstånd eller större objekt. 3 m ljuskägla på 2,5 m avstånd.

Möjlighet att montera gobo.

Färg	Vit
Alternativa färger	Grå
	Svart
Standard/märkning	CE
Skyddsklass	IP20
Material	Aluminium
Garanti	5 år, inkl drivdon
Färgtemperatur / CCT	3000K
Finns även med CCT	2700K
	4000K
Färgåtergivning / CRI(Ra)	97
SDCM	SDCM 3
Anslutningar	3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel
Styrning	Inbyggd potentiometer
Effekt system	29 W
Spänning	220-240 VAC
Livslängd	>50000 h
Infästning	3-fas multiadapter, ej ERCO och Zumtobel
Pan-område	0-355°
Tilt-område	0-90°
Låsning pan/tilt	Friktion
Kylning	Passiv
Drivdon	Inbyggt elektroniskt
Dimmer område	3-100%
Dimbar, primärsida	Nej
Gobohållare	Inbyggd
Linstyp	Fast spridning, ej utbytbar
Ljuskälla	LED
Spårbarhet	Batch-spårning
	Individuella serienummer
Utbytbara reservdelar	Chassi
	Drivdon
	LED-chip
	Linser
	Multiadapter

Variant	Artikelnr	EAN
	A330PW3-30L65	