



Artic16 3000K Grå

Den perfekta basarmaturen för alla utställningar.

Artic 16: Museumspoten som fixar det mesta till ett fördelaktigt pris.

- 16W High-Power LED-chip 1000 Lumen 3000°K Ra 90+
- Enkelt att byta mellan spot, medium och flodlins
- Inbyggd dimmer
- Multiadapter för alla 3-fasskenor, enkel fasväljare, roterbar 365°
- Armaturhus i gjuten aluminium för bästa kylning
- 5 års garanti på armatur och LED-chip
- Helt ihopfällbar, lätt att transportera och förvara
- Finns i vit, svart eller grått
- LED-chip ger mindre UV och IR, vilket lämpar sig för känsliga material

Tips och tricks:

Glasfilter kan monteras på Artic16 utan extra hållare. Dessa filter är beställningsvara.

Vanliga teaterfilter kan också monteras direkt på Artic16 genom att separera linsen i två delar och placera filtret mellan den svarta och genomskinliga delen.

Vikt	0,88 kg
Färg	Grå
Alternativa färger	Svart Vit
Standard/märkning	CE
Energimärkning	A++ (äldre)
Skyddsklass	IP20
Material	Gjuten aluminium Polycarbonat
Garanti	5 år, inkl drivdon
Färgtemperatur / CCT	3000K
Färgåtergivning / CRI(Ra)	93
Ljusflöde	1000 lm
Anslutningar	3-fas multiadapter
Styrning	Inbyggd potentiometer
Effekt system	16 W
Spänning	220-240 VAC
Livslängd	>50000 h
Infästning	3-fas multiadapter
Pan-område	0-365°
Tilt-område	0-90°
Låsning pan/tilt	Friktion
Kylning	Passiv
Drivdon	Inbyggt elektroniskt
Dimmer område	17-100%
Dimbar, primärsida	Nej
Tillbehör	Linser
Färgfilterhållare	Inbyggd
Linstyp	Fast spridning, utbytbar
Ljuskälla	LED multichip
Spårbarhet	Batch-spårning Individuella serienummer
Benämning	189-6L-II-230V Nordic Light AB Arctic 6L

Variant	Artikelnr	EAN
Spot-15°	13601112	
Medium-30°	13601122	
Flood-53°	13601132	



Nytt 16W High-Power LED-chip 1000 Lumen 3000K Ra 90+



Inbyggd steglös dimmer.




Frontlins smal, medium eller bredstrålande.




Enkelt att byta.

S=SPOT 15°



M=MEDIUM 30°



F=FLOOD 53°

