



ILYAD S Spot 4000K Vit

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Vikt | 1,2 kg |
| Färg | Vit |
| Alternativa färger | Svart |
| | Andra färger per förfrågan |
| Standard/märkning | CE |
| | CEM |
| | DEEE PRO |
| | RoHS |
| Skyddsklass | IP20 |
| Material | Aluminium |
| Garanti | 5 år, inkl drivdon |
| Färgtemperatur / CCT | 4000K |
| Finns även med CCT | 3000K |
| Färgåtergivning / CRI(Ra) | 97 |
| Ljusflöde | 2050 lm |
| Anslutningar | 3-fas multiadapter |
| Styrning | Inbyggd potentiometer |
| Effekt system | 21 W |
| Spänning | 220-240 VAC |
| Livslängd | 95000 h (L80B10) |
| Infästning | 3-fas multiadapter |
| Pan-område | 0-360° |
| Tilt-område | 0-146° |
| Låsning pan/tilt | Friktion + låsskruv |
| Drivdon | Inbyggt elektroniskt |
| Dimbar, primärsida | Nej |
| Tillbehör | Barndoors |
| Spårbarhet | Individuella serienummer |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|----------------|-----------|-----|
| Spot-20° | PRI00716 | |
| Medium-35° | PRI00720 | |
| Flood-48° | PRI00724 | |
| Wide flood-90° | PRI00742 | |