

Spektrometer Lighting Navigator

Helt ny enhet!

Varumärket Asensetek har tyvärr gått i konkurs. Det gör att kalibrering, justering och service inte längre är möjligt. Kontakta oss för frågor. Som alternativ rekommenderar vi fotospektrometrar från [UPRtek](#) och [Sekonic](#).

Den enkla och smidiga ljusmätaren för designers och installatörer.

På bara några sekunder så kan man nu kontrollera en installation och jämföra mot olika standarder.

Dessutom får man svar på färgtemperatur, färgåtergivning, illuminans och spektrala data.

Programvara endast för Android!

[Spectrum Genius Essence](#)

[Lighting Navigator](#)

Mått	63,1 x 17,5 x 63,1 mm
Vikt	92 g
Mätdata	CCT (Tcp)
	CRI R9
	Illuminans (lx)
	IEC-SDCM
	SPD - Spektrumdiagram
Våglängd omfång	380-780 nm
Våglängd upplösning (FVHM)	10nm
Illuminans omfång	Mätbart 5-50000 lx
Illuminans noggrannhet	±5%
CCT noggrannhet	±3,5%
Sensor	CMOS Linear Image Sensor
Integrations tid	6 ms - 16 s
Appar/program	LN

Variant	Artikelnr	EAN
	LN	

