



Syclop LP18 Profil 18-42° 3000K Vit Phase

Nytt chassi med ett kortare drivdon så att armaturen bygger ner mindre från taket.

Denna modell ersätter tidigare modeller med dimmer via potentiometer eller faspuls.

Vikt	2 kg
Färg	Vit
Alternativa färger	Svart
	Andra färger per förfrågan
Standard/märkning	CE
	CEM
	DEEE PRO
	RoHS
Skyddsklass	IP20
Material	Aluminium
Garanti	7 år
Färgtemperatur / CCT	3000K
Finns även med CCT	4000K
Färgåtergivning / CRI(Ra)	97
SDCM	SDCM 2
Ljusflöde	1830 lm
Anslutningar	3-fas multiadapter
Styrning	Faspuls
Effekt system	21 W
Effekt LED-chip	18 W
Spänning	220-240 VAC
Livslängd	110000 h (L80B10)
Infästning	3-fas multiadapter
Pan-område	0-360°
Tilt-område	0-146°
Låsning pan/tilt	Friktion + låsskruv
Drivdon	Inbyggt elektroniskt
Dimbar, primärsida	Ja, via faspuls
Gobohållare	Inbyggd
Färgfilterhållare	Inbyggd
Linstyp	Zoom
Ljuskälla	LED
Spårbarhet	Individuella serienummer

Variant	Artikelnr	EAN
	CAI00413	

Ljusteknik i Linköping AB
Hackeforsvägen 1 A
58941 Linköping

Org.nr
556482-7425
VAT.nr
SE556482742501

Bankgiro
5334-9304
Postgiro
EndastBG

Telefon
013-100660
Mobil
0708-164110

Internet
ljusteknik.se
Epost
info@ljusteknik.se