



Syclop LP18 Profil 18-42° 4000°K Vit Phase

Nytt chassi med ett kortare drivdon så att armaturen bygger ner mindre från taket.

Denna modell ersätter tidigare modeller med dimmer via potentiometer eller faspuls.

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Vikt | 2 kg |
| Färg | Vit |
| Alternativa färger | Svart |
| | Andra färger per förfrågan |
| Standard/märkning | CE |
| | CEM |
| | DEEE PRO |
| | RoHS |
| Skyddsklass | IP20 |
| Material | Aluminium |
| Garanti | 7 år |
| Färgtemperatur / CCT | 4000K |
| Finns även med CCT | 3000K |
| Färgåtergivning / CRI(Ra) | 97 |
| SDCM | SDCM 2 |
| Ljusflöde | 1880 lm |
| Anslutningar | 3-fas multiadapter |
| Styrning | Faspuls |
| Effekt system | 21 W |
| Effekt LED-chip | 18 W |
| Spänning | 220-240 VAC |
| Livslängd | 110000 h (L80B10) |
| Infästning | 3-fas multiadapter |
| Pan-område | 0-360° |
| Tilt-område | 0-146° |
| Låsning pan/tilt | Friktion + låsskruv |
| Drivdon | Inbyggt elektroniskt |
| Dimbar, primärsida | Ja, via faspuls |
| Gobohållare | Inbyggd |
| Färgfilterhållare | Inbyggd |
| Linstyp | Zoom |
| Ljuskälla | LED |
| Spårbarhet | Individuella serienummer |

| Variant | Artikelnr | EAN |
|---------|-----------|-----|
| | CAI00414 | |