



Syclop LP18 Profil 18-42° 4000K Vit Phase

Nytt chassi med ett kortare drivdon så att armaturen bygger ner mindre från taket.

Denna modell ersätter tidigare modeller med dimmer via potentiometer eller faspuls.

Vikt	2 kg
Färg	Vit
Alternativa färger	Svart
	Andra färger per förfrågan
Standard/märkning	CE
	CEM
	DEEE PRO
	RoHS
Skyddsklass	IP20
Material	Aluminium
Garanti	7 år
Färgtemperatur / CCT	4000K
Finns även med CCT	3000K
Färgåtergivning / CRI(Ra)	97
SDCM	SDCM 2
Ljusflöde	1880 lm
Anslutningar	3-fas multiadapter
Styrning	Faspuls
Effekt system	21 W
Effekt LED-chip	18 W
Spänning	220-240 VAC
Livslängd	110000 h (L80B10)
Infästning	3-fas multiadapter
Pan-område	0-360°
Tilt-område	0-146°
Låsning pan/tilt	Friktion + låsskruv
Drivdon	Inbyggt elektroniskt
Dimbar, primärsida	Ja, via faspuls
Gobohållare	Inbyggd
Färgfilterhållare	Inbyggd
Linstyp	Zoom
Ljuskälla	LED
Spårbarhet	Individuella serienummer

Variant	Artikelnr	EAN
	CAI00414	